

Balíček S pro stresové testy baterií dle EUCAR hazard level 6

Objednací kód: **2103.PKGS**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Množstevní jednotka

ks

V různých teplotních rozsazích jsou testovány různé specifické parametry baterií, jako např. stav nabití. Tyto testy jsou prováděny při limitních hodnotách bezpečného teplotního rozsahu baterie. Tato kategorie také zahrnuje testy při vyšších nabíjecích a vybíjecích proudech při konstatních nebo dynamických teplotách.

Dovybavení pro přístroje

- MK 115/240/720
- MKF 115/240/720
- MKT 115/240/720
- MKFT 115/240/720
- KB 115/240/400/720
- KBF 240/720
- KMF 240/720/1020

Zahrnuje

- Nezávislá bezpečnostní tepelná ochrana tř. 2 spínaná při dosažení 120°C
- Omezení teplotního rozsahu nastavitelného na regulátoru přístroje do 110°C
- Nerezová přetlaková klapka nainstalovaná uprostřed se stropě
- Vylepšený mechanismus zamykání dveří se zesílenými panty
- Proplachování dusíkem
- Monitoring teploty v testovacím prostoru
- Hašení pomocí CO₂
- Monitoring obsahu CO, H₂, a O₂ v atmosféře v testovacím prostoru