



HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci
Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

UN 30 - Sušárna s přirozenou cirkulací, SingleDISPLAY

Objednací kód: **2107.UN30**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Typ cirkulace	S přirozenou cirkulací
Značka, Výrobce	Memmert
Objem [l]	32
Vnitřní rozměry (š×v×h) [mm]	400 × 320 × 250
Vnější rozměry (š×v×h) [mm]	585 × 704 × 434
Velikost	30
Množstevní jednotka	ks

Celonerezové opláštění přístroje (nerez ocel s jemnou strukturou), vnitřní komora z nerez oceli 1.4301 (ASTM 304), zadní kryt z pozinkované oceli, dotykový kontrolní panel ControlCOCKPIT pro nastavování všech parametrů (včetně pozice odvětrávací klapky), řídící jednotka SingleDISPLAY (popis funkce viz níže) interní paměť s kapacitou nejméně 10 let, digitální časovač (od 1 min. do 99 dnů a 23 hodin), funkce SetpointWAIT garantující, že program nebude spuštěn před dosažením nastavené teploty ve všech měřených bodech (v případě použití nezávislého tepletorního čidla Pt100), nastavení tří libovolných kalibračních hodnot pro teplotu a další parametry (např. vlhkost) přímo na kontrolním panelu, rozšířený teplotní rozsah do 300 °C pro sušárny, rozhraní Ethernet v ceně u všech modelů, nový systém otvírání dveří pomocí svíslého madla.

Přístroje řady Generation 2012 je možné velmi snadno programovat pomocí PC prostřednictvím softwaru AtmoCONTROL. Software AtmoCONTROL dovoluje čtení, uložení a správu dat v nejrůznějších formátech, online monitoring až 32 přístrojů, dálkovou správu, zasílání alarmových hlášení na zadané emailové adresy. Pro modely SingleDISPLAY je možné stáhnout zdarma 90-ti denní verzi s možností zakoupení verze plné.

SingleDISPLAY

- Nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času, vlhkosti, osvětlení, koncentrace CO₂, O₂, tlaku,....
 - Jedno teplotní čidlo Pt100 dle DIN třída A
 - Rozhraní Ethernet
 - Dvojitá ochrana proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880
-
- Objem [l] 32.
 - Vnitřní šířka [mm] 400.
 - Vnitřní výška [mm] 320.
 - Vnitřní hloubka [mm] 250.
 - Síta: možná/dodávaná 3/1
 - Vnější šířka [mm] 585
 - Vnější výška [mm] 704
 - Vnější hloubka [mm] 434
 - Napětí [V] 230.
 - Příkon max. [kW] 1,6
 - Hmotnost [kg] 45