

Termotiskárna

MCP8810-118 Statistická a základní termotiskárna

Vlastnosti

- RS232 interface
- dobíjitelné NiMh AA baterie
- vysoká rychlost, tisk s vysokým rozlišením
- tichý, bezúderový systém, který nevyžaduje žádnou údržbu
- kompaktní s nízkou hmotností
- vysoce spolehlivý tiskový mechanismus
- univerzální použití pro texty i grafiku
- 24, 32 nebo 48 znaků na řádek
- schopnost vytvářet čárkové kódy
- stand-by režim
- podporuje štítky a dvouvrstvý papír
- dobíjení ze sítě pomocí adaptéru (je součástí)



MCP8810 je kompaktní tiskárna s nízkou hmotností a rozhraním RS232. Je dodávána se třemi kabely, aby mohla být snadno připojena k většině sériových portů.

Tiskárna je navržena tak, aby byla maximálně přizpůsobitelná a kompatibilní se všemi A&D vážícími zařízeními, které mají RS232C výstup. MCP8810 má dvě verze: ekonomickou „základní“ tiskárnu nebo zdokonalenou „statistickou“ verzi.

Tiskárna je napájena NiMH bateriemi a nevyžaduje žádnou údržbu, kromě běžné údržby doporučené pro termotiskárny. Standardní jednotka může být nepřetržitě dobíjena ze sítě pomocí adaptéru (je součástí).

K dispozici je několik různých pracovních režimů včetně několika druhů písma, vše je volitelné pomocí softwarových příkazů.

MCP8810-118 Standardní termotiskárna

MCP8810-118-S Statistická termotiskárna



Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
Tel.: 495 220 229
Fax: 495 220 154
<http://www.helago.cz>
E-mail: info@helago.cz