



# BD Rowa™ Vmax 320

## Velká kapacita pro čtvercové prostory

Potřebujete čtvercový skladovací prostor? BD Rowa Vmax 320 je ideální pro lékárny s velkými sklady, které si vyžadují čtvercové řešení.

## Výhoda pro vás i vaše zákazníky

Získejte až o 48% více prostoru

Obslužte o 1/3 více zákazníků každý den

Ušetřete 85% času, který byste jinak využili ke správě skladu

## Maximální kapacita pro prostory, kde je nutné čtvercové řešení

Obzvláště vhodné do suterénu, stávajících budov a historických budov s čtvercovým půdorysem.

## Vysoký stupeň automatizace

Ideální v kombinaci s BD Rowa ProLog a BD Rowa Vmotion.

## Snadné a pohodlné používání

Založeno na prémiové technologii BD Rowa Vmax.

## Všestranný

Pro položky s rychlou, střední a pomalou obrátkou, volně prodejná léčiva, obal a plastová balení a zboží, které je nutné uchovávat v chladu.

## Patentovaná technologie nabírací hlavy

HD-Multi-Picking technologie vám umožňuje nabrat až osm balení najednou, přičemž nezáleží na tom, zda jsou hranatá, oválná, nebo jinak zabalená.

## Parametry

Šířka: 3,23 m

Výška: 2,00 – 3,00 m (v 5 cm intervalech)

Délky: 3,58 – 5,98 m (ve 48 cm intervalech)

Možné umístění: přízemí, suterén, patro

Nabírací hlavy: jedna nabírací hlava

Vstup a výstup: vstup přibližně 3 vteřiny (přímá dostupnost k prodeji), výstup přibližně 8 – 16 vteřin

Čárové kódy: CPN, CPN8, EAN a 2D čárové kódy

Bezpečnost: ochrana systému díky nepřerušovanému napájení (UPS), záložní počítač, vzdálené monitorování

# Technické údaje

Rozměry	Šířka	3,23 m
	Výška	2,02 m – 3,02 m (v 5 cm intervalech)
	Délka	3,58 – 5,98 m (ve 48 cm intervalech)
Hladina hluku	Průměrná hladina hluku	49,1 dB (A)
Možnost umístění	Přízemí, suterén, patro	
Čas vstupu a výstupu	Vstup	Přibližně 3 vteřiny (přímá dostupnost k pultovému prodeji)
	Výstup	Přibližně 8-16 vteřin (možnost až 9 balení najednou)
Možnost skladování balení o velikostech	<b>Hranatá balení</b>	
	Minimální velikost balení (h × š × v)	35 × 15 × 15 mm
	Maximální velikost balení (h × š × v)	230 × 140 × 145 mm
	Hmotnost	5 – 1000 g
	<b>Oblá balení</b>	
	Minimální velikost balení	průměr 45 mm, výška 15 mm
	Maximální velikost balení	průměr 140 mm, výška 145 mm
	Hmotnost	5 – 800 g
Čárové kódy	Identifikace a čtení PZN, PZN8, EAN a 2D čárových kódů	
Elektrické parametry	8 A, 230 V, 50/60 Hz	
Spotřeba energie	V provozu	650 W
	V pohotovostním režimu	348 W
Bezpečnost	Ochrana systému díky nepřerušovanému napájení (UPS), záložní počítač, vzdálené monitorování	
Možnosti	2. vstupní pás	Rowa Label (značení)
	Rowa zálohovací systém	Rowa iProLog (integrované plně automatické nakládání)
	Rowa čistící modul	Rowa ProLog externí (plně automatické nakládání)
	Rowa chladicí jednotka (výška 2300, 2900 mm)	
Dopravníková technologie	Dopravní pás, výtah se servo technologií, spirálová skluzavka průměr 400 mm, možnost připojení pneumatické trubice	
Barvy	Bílá (RAL 9016), Antracit (RAL Design 000-25-00)	