

## Zařízení pro in-line membránovou filtraci, průměr filtru 47 mm

Objednací kód: **6624.010816254**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Balení [ks]

1

Množstevní jednotka

ks

Nerezové provedení - průměr 25 mm Zařízení umožňuje filtraci s použitím membrán o průměru 25 mm. Filtrační plocha je 3 cm<sup>2</sup>. Průtok vzduchu (při tlaku 1 bar) při použití filtrů s porozitou 0,2  $\mu$ m je 0,5 l/min, u filtrů s porozitou 0,45  $\mu$ m je to 1 l/min. Maximální pracovní tlak je 500 kPa. Sterilizace je možná autoklávováním při 134 °C nebo suchým teplem při teplotě 180 °C. Nerezové provedení - průměr 47 mm Zařízení umožňuje filtraci s použitím membrán o průměru 47 mm. Filtrační plocha je 13 cm<sup>2</sup>. Průtok vzduchu (při tlaku 0,3 bar) při použití filtrů s porozitou 0,2  $\mu$ m je 0,5 l/min, u filtrů s porozitou 0,45  $\mu$ m je to 1 l/min. Maximální pracovní tlak je 2000 kPa. Sterilizace je možná autoklávováním při 134 °C nebo suchým teplem při teplotě 180 °C. Zařízení pro tlakovou filtraci o průměru 142 mm v nerezovém a teflonovém provedení na vyžádání.