HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

ULTRA-TURRAX® Tube Drive - pohon

Objednací kód: **1307.3646000**



Cena bez DPH	21.268,00 Kč
Cena s DPH	25.734,28 Kč

Parametry

Popis	Pouze pohon
Množstevní jednotka	ks

Pohon pro unikátní a univerzální disperzní, míchací, homogenizační a mlecí systém se zapečetěnými jednorázovými zkumavkami na vzorky. Ochrana a bezpečnost pro : infekční vzorky materiálů, toxické látky, vysoce-pachové látky za definovaných podmínek (čas, energii, objem).

Vzorkové kontejnery (tuby) se snadno připojit k pohonné jednotce. Nastaví se požadovaná rychlost a doba trvání a test se spustí. Akustický signál indikuje ukončení experimentu. Testy jsou kdykoliv reprodukovatelné a neexistuje vzájemná kontaminace mezi vzorky.

- Dispergace, míchání, homogenizace a mletí pomocí jedinné pohonné jednotky
- Nemožnost křížové kontaminace
- Uzavíratelné jednorázové tuby na vzorky
- Nevyžaduje čištění
- Vysoká úroveň bezpečnosti uživatele
- Vhodné pro individuální použití a použití v sérii
- Gama-sterilizované trubice
- Tuby s propíchnutelnými membránovými kryty
- Tuby s 2 - 15 ml a 15 - 50 ml
- Funkce Anti-locking
- Zvýšená bezpečnost v důsledku nízkého napětí (24 V)
- Chemicky odolný plast
- Jednoduchá a bezpečná likvidace
- Reprodukovatelné testy
- Patentováno

Oblasti použití: medicína, patologie, veterinární lékařství, hygienické živočišné ústavy, zkušebny krmiv, laboratoře, toxikologie, lékařský výzkum, farmaceutický výzkum, biologický výzkum, chemie, kosmetika

Výkon motoru vstup	20 W
Výkon motoru výstup	17 W
Viskozita max.	5000 mPas
Rozsah otáček	300 - 6000 rpm
Rychlostní odchylka	10 %
Speed display	scale
Regulace otáček	plynulá
Hluk naprázdno	50 dB(A)
Typ procesu	dávka
Rozměry (š x v x h)	100 x 40 x 160 mm
Hmotnost	0.75 kg
Přípustná teplota okolí	5 - 40 °C
Přípustná relativní vlhkost	80 %
Krytí dle DIN EN 60529	IP 20
Napětí	100 - 240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon	20 W
DC Napětí	24 V=
Proud	800 mA