HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

Muflová laboratorní pec do 1 200 °C - LAC LMH 04/12

Objednací kód: **2104.610442**



Cena bez DPH	63.300,00 Kč
Cena s DPH	76.593,00 Kč

Parametry

Objem [l]	4

Vnitřní rozměry (š × v × h) [mm]	170 × 90 × 275
Příkon [kW]	3
Množstevní jednotka	ks

Díky umístění topných spirál mimo komoru pece a navíc chráněnými odolnou keramickou muflí předurčují tuto pec pro testování agrasivních vsázek. Pec je navíc vybavena odvětráním, které zabraňuje kondenzac i par při výpalu.

Standardní vybavení muflové pece

- regulátor HT 40AL (1 program: 2× náběh, 2× výdrž)
- topná spirála navinutá na mufli mimo procovní prostor pece
- izolovaná mufle
- odvetrání pracovního prostoru
- ochranné sko v prrůzoru dveří
- termočlánek typu "S"
- bezkontaktní spínací relé
- dveřní spínač
- ručně otvírané dveře smerem nahoru
- stolní provedení
- jednofázové napájení

Volitelné příslušenství (za příplatek)

- regulátor HtIndustry / Ht205 (30 programů po 15 krocích) / Ht200 (30 programů po 25 krocích, USB rozhraní)
- injektor s odtahovým ventilátorem a přerušovačem tahu (pouze s regulátorem HtIndustry / Ht205 / Ht200)
- přívod ochranné atmosféry (manuálně nebo automaticky ovládaný přívod plynu)
- kalibrace měřicího vstupu regulátoru
- rozhraní RS232 nebo EIA485 včetně software a kabeláže
- sada HtMonit (software + rozhraní)

Pozn.: Při kombinaci volitelného příslušenství za příplatek je nutná předchozí konzultace.

Model	Tmax [°C]	Doporuč. rozsah prac. teplot [°C]	Objem [l]	Vnější rozměry (š × v × h) [mm]	Vnitřní rozměry (š × v × h) [mm]	Příkon [kW]	Hmotnost [kg]	Napětí [V]	Max. nosnost dna [kg]
LMH 04/12	1200	700 - 1150	4	490 × 540 × 720	170 × 90 × 275	3,0	42	230	10
LMH 07/12	1200	700 - 1150	7	490 × 540 × 720	170 × 170 × 275	3,0	48	230	10
LMH 11/12	1200	700 - 1150	11	570 × 540 × 720	255 × 165 × 255	3,5	53	230	15