

U2581C-50 - Pístová vývěva WOB-L® 2581

Objednací kód: 8010.U2581C-50



Cena bez DPH

54.210,00 Kč

Cena s DPH

65.594,10 Kč

Parametry

Rychlost čerpání [l/min]

81,7

Mezní tlak [kPa]

0,6

Vývěva

Pístová

Množstevní jednotka

ks

WOB-L® 2581 suchá pístová vývěva je ideální pro čerpání vodní páry a pro využití s požadovaným vakuem nad 6,7 mbar. Vývěva poskytuje nepřetržité spolehlivé vakuum s vysokým průtokem. Vývěva je lehká, kompaktní a díky bezolejovému provozu je její údržba velmi snadná. Vývěva je dodávána se zachycovačem kapalin u sání, namontovaným manometrem a vakuovým regulátorem.

Poznámka: vývěva se nedoporučuje pro čerpání organických, kyselých a zásaditých par.

Technické údaje

- Maximální rychlost čerpání při 50 Hz v m³/h (l/min): 4,9 (81,7)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v m³/h (l/min): 6 (100)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v cfm (l/min): 3,5 (100)
- Konečný tlak v mbar (Torr): 6
- Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz
- Rozměry (š × h × v): 432 × 191 × 305 mm
- Hmotnost: 11,2 kg